

GM 15120 DX Inox

*Cuisinière 90x60 ♦ Four catalyse électrique multifonction
Classe B ♦ 5 foyers gaz dont 1 Wok ♦ Sécurité Thermocouple*

Grâce à ses parois latérales catalytiques, le four brûle automatiquement les graisses durant la cuisson. Les parois catalytiques sont amovibles, vous pouvez donc les remplacer en cas d'usure.

Cette cuisinière dispose d'une minuterie coupe-circuit réglable de 0 à 100 minutes. Il stoppe la cuisson en fonction de la durée que vous avez sélectionnée.

Le four multifonction permet de cuire en même temps deux plats différents sur 2 niveaux grâce à une température homogène à l'intérieur de la cavité



Photo non contractuelle

BEKO

GM 15120 DX Inox

*Cuisinière 90x60 ♦ Four catalyse électrique multifonction
Classe B ♦ 5 foyers gaz dont 1 Wok ♦ Sécurité Thermocouple*

Identification

Marque	Beko
Référence	GM 15120 DX
Couleur	Inox
Code Ean 13	8 690 842 345 746
Norme	CE, VDE
Type	Cuisinière Gaz Four elec
Date de lancement	Avril 2010

Table

Brûleurs Gaz/Electrique	5 gaz dont 1 Wok	
Allumage	Intégré	
Puissance des brûleurs :	W	Diamètre
Avant-gauche	2 000	
Arrière-gauche	2 000	
Centre	3 600	Wok
Avant-droit	1 000	
Arrière-droit	2 900	
Chapeaux de brûleurs	Fonte	
Grille	3 - Fonte	
Sécurité Thermocouple	Oui	

Four

Type de Four	Electrique multifonction
Puissance Four	
Grill	Electrique
Puissance Grill	
Volume utile	104 L
Nettoyage	Catalyse
Thermostat	0 à 250°
Nombre de vitres	2
Grille	2
Lèchefrite	1
Tournebroche	Oui
Eclairage	Oui

Modes de cuisson

- 7 modes de cuisson :
- **Décongélation**
 - Grill pulsé doux
 - Sôle pulsée
 - Convection naturelle
 - **Multifonction**
 - Grill pulsé fort
 - Grill

Equipements

Sous-porte	Abat tante
Couvercle	Sans
Poignée Inox	Oui
Mini crêpeuse inox	
Parois catalytiques amovibles	Oui, côtés
Minuteur coupe-circuit	0 à 100 minutes

Specifications techniques

Alimentation	230 volts / 50hz
Ampérage	16 A
Livré Gaz Naturel	Kit Butane
Puissance Gaz Totale	11 500 W
Puissance électrique Totale	
Arrivée de Gaz	2
Conso. électrique en convection	
Conso. électrique en multifonction	
Classe énergétique	B
Cordon d'alimentation	Oui

Dimensions

Dimensions (cm)	H	L	P
- sans emballage	85	90	60
- avec emballage	87	96	70
Poids (kg)			
- sans emballage			67
- avec emballage			74
QTE container 40'/HC (pcs)			74/111