

Cuisinière



Définition du produit

Type d'énergie: **Electricité et gaz**

Mode d'installation: **Pose libre**

Largeur en cm: **60 x 60**

Matériau du dessus: **Acier émaillé**

Couleur du dessus: **Blanc**

Type de table: **Gaz**

Nombre de foyers utilisables en même temps: **4**

Mode de cuisson: **Four ventilé**

Mode de nettoyage: **Pyrolyse**

Programmateur: **40x20 capacitif 3 touches amendement 1**

Energie label: **A**

Consommation Convection Nat. (kWh): **.739**

Consommation Convection Forcée. (kW): **0,862**

Consommation en Veille (Wh):

Couleur: **Blanc**

Ean code: **3660767570764**

Les Plus produits

> Nettoyage par pyrolyse

Il redonne à votre four son aspect initial par destruction à haute température (500° C) de toutes les graisses et sucres.

> Sécurité gaz

Le gaz est automatiquement coupé en cas d'extinction ou d'absence de flamme .

> Porte froide

La température au centre de la porte du four ne dépasse pas 25°C en cuisson et 40°C en Pyrolyse . Idéal pour cuisiner en toute sécurité.

Cuisinière



Les foyers

Couvercle

Couvercle: **Tôle émaillée**
Couleur du couvercle: **Blanc**

Les foyers

| | Foyer 1 | Foyer 2 | Foyer 3 | Foyer 4 |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Position du foyer | Arrière Droit | Arrière Gauche | Avant Gauche | Avant Droit |
| Type d'élément chauffant | Gaz rapide | Gaz semi rapide | Gaz ultra rapide | GAS AUXILLAIRE |
| Dimension de l'élément chauffant en mm | Sans | Sans | Sans | Sans |
| Puissance maximum de l'élément chauffant en W | 2100 | 1500 | 3500 | 850 |
| Affichage des allures | Circulaire sur commande | Circulaire sur commande | Circulaire sur commande | Circulaire sur commande |
| Système d'affichage des allures | Circulaire | Circulaire | Circulaire | Circulaire |
| Nombre de position(s) | 0 | Sans | Sans | Sans |
| Type de régulation d'énergie | Robinet à sécurité | Robinet à sécurité | Robinet à sécurité | Robinet à sécurité |

Les foyers

Nombre de brûleurs gaz: **4**
Nombre de plaques fonte: **0**
Nombre de foyers radiants: **0**
Nombre de foyers halogènes: **0**
Nombre de foyers induction: **0**

Grilles

Nombre de grilles: **2**
Type de grilles support: **Multi-foyers**
Materiaux Grilles: **Fil émaillé**
Couleurs Grilles: **Noir brillant**

Sécurités

Verrouillage centralisé: **Non**
Minuterie: **Sans**
Témoin de chaleur résiduelle: **Sans**
Témoin de mise sous tension foyer / position: **Sans**

Cuisinière



Bandeau de commande

Matériau du bandeau: **Pleine tôle émaillée**
Couleur du bandeau: **Blanc**
Localisation des commandes: **Devant cuisinière**
Type de commandes: **Manettes**
Programmateur: **40x20 capacitif 3 touches amendement 1**
Type d'allumage: **Intégré aux manettes table**
Début et fin de cuisson: **Départ & Arrêt différé**

Four

Porte

Équipement de la porte: **Porte froide**
Nombre de vitres de la porte: **4**

Cavité

Énergie du four: **Electricité**
Matériau de la cavité: **Email**
Dimensions de la cavité H x L x P en mm: **315x430x375**
Volume de la cavité en l: **50.4**
Type de gradins: **Emboutis**
Type de régulation: **Electronique**

Eclairage

Nombre de bulbs: **1**
Type de lampe: **Lampe Incandescente**
Puissance de la lampe (W): **15**
Position de la lampe: **Haut et gauche**
Commande de l'éclairage: **A l'ouverture porte**

Fonctions cuisson du four

Pyrolyse
Arrêt
Traditionnel ventilé
Grill moyen ventilé
Sole ventilée
Maintien au chaud
Traditionnel
Gril fort

Casserolerie

Nombre de grilles: **2**
Type de grilles: **1 Grille Plane**
Nombre de plaques et plats: **1**
Type de plaques et plats: **Plat 20 mm**
Tourne broche: **Oui**

Consommations & Dimensions

Consommations

Temps de préchauffage en min: **8min45**
Consommation pour atteindre 175/200°C en kWh: **0.42**
Consommation pour maintien 1h a 175/200°C (kWh): **0.52**
Consommation pyrolyse 80 min (kWh): **2.885**

Dimensions

Dimensions du produit nu H x L x P en mm: **850 X 600 X 618**
Dimensions du produit emballé HxLxP en mm: **930X670X720**
Dimensions de la cavité H x L x P en mm: **315x430x375**
Volume de la cavité en l: **50.4**
Réglage de niveau: **2 pieds avant**
Poids net en kg: **53**
Poids brut en kg: **55**

Elements chauffants & Branchements

Grill en W: **Electrique 2100**
Moto ventilateur en W: **30**
Élément circulaire en W: **Sans**
Élément de sole en W: **Electrique 1200**

Cuisinière**Branchements**

Puissance maxi électrique en kW: **3.383**

Tension en V: **220-240**

Fréquence en Hz: **50**

Intensité en A: **25**

Longueur du câble électrique en cm: **Sans**

Bornier: **Avec**

Type de prise: **Sans**

Puissance maxi gaz en kW: **7.95**

Réglage gaz en sortie d'usine: **Naturel 20 mbar**

Autres gaz possibles: **Butane / Propane**

Gaz possible en SAV: **Sans**

Injecteurs fournis: **Clé injecteur; Jeu injecteurs but**

Raccordement au gaz suivant la norme EN30: **Sans**

QUELLECUISINIERE.COM