

Cuisinière**Définition du produit**

Type d'énergie:	Electricité
Mode d'installation:	Pose-libre
Largeur en cm:	60 x 60
Matériau du dessus:	Vitrocéramique
Couleur du dessus:	Noir
Type de table:	Induction
Nombre de foyers utilisables en même temps:	4
Mode de cuisson:	Multifonction
Mode de nettoyage:	Pyrolyse
Programmateur:	Matriciel simplifié sensitif couleur
Energie label:	A
Consommation Convection Nat. (kWh):	0,739
Consommation Convection Forcée. (kW):	0,894
Consommation en Veille (Wh):	
Couleur:	Inox
Ean code:	3660767562615

Les Plus produits**✓ Nettoyage par pyrolyse**

Il redonne à votre four son aspect initial par destruction à haute température (500° C) de toutes les graisses et sucres.

✓ Top Induction

Les foyers inductions offrent la souplesse la plus absolue et des puissances inégalées.

✓ Bandeau pivotant motorisé

Par un simple effleurement, le bandeau se relève, permettant une visibilité optimale des fonctions.

Cuisinière



Les foyers

Couvercle

Couvercle: **Sans**

Les foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4
Position du foyer	Central droit	Arrière Gauche	Avant Gauche	
Type d'élément chauffant	Induction	Induction	Induction	Sans
Dimension de l'élément chauffant en mm	45x25	180	180	Sans
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	3600	2800	2800	Sans
Affichage des allures	Digit(s)	Digit(s)	Digit(s)	Sans
Nombre de position(s)	16	16	16	Sans
Type de régulation d'énergie	Touches sensibles	Touches sensibles	Touches sensibles	Sans

Les foyers

Nombre de brûleurs gaz: **0**

Nombre de plaques fonte: **0**

Nombre de foyers radiants: **0**

Nombre de foyers halogènes: **0**

Nombre de foyers induction: **3**

Grilles

Nombre de grilles: **0**

Sécurités

Verrouillage centralisé: **Oui**

Minuterie: **Electron 99' 1/foyer**

Témoin de chaleur résiduelle: **H clignotant dans l'afficheur**

Témoin de mise sous tension foyer / position: **0 clignotant dans afficheur**

Cuisinière



Bandeau de commande

Matériau du bandeau: **Inox + verre**
Couleur du bandeau: **Inox anti trace**
Localisation des commandes: **Dessus et devant**
Type de commandes: **Touches sensibles**
Programmeur: **Matriciel simplifié sensitif couleur**

Four

Porte

Équipement de la porte: **Porte froide**
Nombre de vitres de la porte: **4**

Cavité

Énergie du four: **Electricité**
Matériau de la cavité: **Email**
Dimensions de la cavité H x L x P en mm: **315x430x375**
Volume de la cavité en l: **50.4**
Type de gradins: **Emboutis**
Type de régulation: **Electronique**

Eclairage

Nombre de bulbs: **1**
Type de lampe: **Ampoule 15 W**
Puissance de la lampe (W): **15**
Position de la lampe: **Haut et gauche**
Commande de l'éclairage: **A ouverture porte**

Fonctions cuisson du four

Arrêt
CHALEUR TOURNANTE
Cuisson combinée
Traditionnel Eco
Traditionnel
Turbo gril
Gril fort
Gril moyen
Maintien au chaud

Casserolierie

Nombre de grilles: **2**
Type de grilles: **1 Grille plate sécurité**
Nombre de plaques et plats: **2**
Type de plaques et plats: **Plat 20 mm; Plat 45 mm**
Tourne broche: **Oui**

Consommations & Dimensions

Consommations

Temps de préchauffage en min: **5min30**
Consommation pour atteindre 175/200°C en kWh: **0.07**
Consommation pour maintien 1h a 175/200°C (kWh): **0.10**
Consommation pyrolyse 80 min (kWh): **2.1**

Dimensions

Dimensions du produit nu H x L x P en mm: **850X595X600**
Dimensions du produit emballé HxLxP en mm: **960X670X720**
Dimensions de la cavité H x L x P en mm: **315x430x375**
Volume de la cavité en l: **50.4**
Réglage de niveau: **2 pieds avant**
Poids net en kg: **62**
Poids brut en kg: **64**

Elements chauffants & Branchements

Grill en W: **Electrique 2100**
Moto ventilateur en W: **30**
Élément circulaire en W: **ELECTRIQUE 2000**
Élément de sole en W: **Electrique 1200**

Branchements

Puissance maxi électrique en kW: **8,983**
Tension en V: **230**
Fréquence en Hz: **50**
Intensité en A: **40**
Tension (400V) en V: **400**
Fréquence (400V) en Hz: **50**
Intensité (400V) en A: **30**
Bornier: **Avec**
Puissance maxi gaz en kW: **0**