

Cuisinière



Définition du produit

Type d'énergie: **Electricité et gaz**

Mode d'installation: **Pose libre**

Largeur en cm: **60 x 60**

Matériau du dessus: **Acier émaillé**

Couleur du dessus: **Blanc**

Type de table: **Gaz**

Nombre de foyers utilisables en même temps: **4**

Mode de cuisson: **Multifonction**

Mode de nettoyage: **Catalyse**

Energie label: **B**

Consommation Convection Nat. (kWh): **.974**

Consommation Convection Forcée. (kW): **1,053**

Consommation en Veille (Wh):

Couleur: **Blanc**

Ean code: **3660767570856**

Les Plus produits

- **Four multifonctions**

Il permet de cuisiner sur 2 niveaux sans mélange d'odeurs et de saveurs.

- **Nettoyage par catalyse**

Toutes les graisses sont automatiquement éliminées pendant la cuisson.

- **Tourne broche**

Il est idéal pour réussir un poulet bien roti .

Cuisinière



Les foyers

Couvercle

Couvercle: **Tôle émaillée**
Couleur du couvercle: **Blanc**

Les foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4
Position du foyer	Arrière Droit	Arrière Gauche	Avant Gauche	Avant Droit
Type d'élément chauffant	Gaz rapide	Gaz semi rapide	Gaz ultra rapide	GAS AUXILLAIRE
Dimension de l'élément chauffant en mm	Sans	Sans	Sans	Sans
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	2100	1500	3500	850
Affichage des allures	Circulaire sur commande	Circulaire sur commande	Circulaire sur commande	Circulaire sur commande
Nombre de position(s)	0	Sans	Sans	Sans
Type de régulation d'énergie	Robinet à sécurité	Robinet à sécurité	Robinet à sécurité	Robinet à sécurité

Les foyers

Nombre de brûleurs gaz: **4**
Nombre de plaques fonte: **0**
Nombre de foyers radiants: **0**
Nombre de foyers halogènes: **0**
Nombre de foyers induction: **0**

Grilles

Nombre de grilles: **2**
Type de grilles support: **Multi-foyers**
Materiaux Grilles: **Fil émaillé**
Couleurs Grilles: **Noir mat**

Sécurités

Verrouillage centralisé: **Non**
Témoin de chaleur résiduelle: **Sans**
Témoin de mise sous tension foyer / position: **Sans**

Cuisinière



Bandeau de commande

Matériau du bandeau: **Tole + verre**
Couleur du bandeau: **Blanc**
Localisation des commandes: **Devant cuisinière**
Type de commandes: **Manettes**
Type d'allumage: **Intégré aux manettes**

Four

Porte

Nombre de vitres de la porte: **2**

Cavité

Energie du four: **Electricité**
Matériau de la cavité: **Email**
Dimensions de la cavité H x L x P en mm:
315x430x375
Volume de la cavité en l: **50.4**
Type de gradins: **Emboutis**
Parois catalytiques amovibles: **Oui**
Type de régulation: **Thermostat électrique mécanique**

Eclairage

Nombre de bulbs: **1**
Type de lampe: **Ampoule 15 W**
Puissance de la lampe (W): **15**
Position de la lampe: **Haut et gauche**
Commande de l'éclairage: **Sur commutateur four**

Fonctions cuisson du four

Traditionnel ventilé
Grill moyen ventilé
Sole ventilée
Décongelation
Traditionnel
Gril fort

Casserolerie

Nombre de grilles: **2**
Type de grilles: **1 Grille plate sécurité**
Nombre de plaques et plats: **1**
Type de plaques et plats: **Plat 20 mm**
Tourne broche: **Oui**

Consommations & Dimensions

Consommations

Temps de préchauffage en min: **00/12'37"**
Consommation pour atteindre 175/200°C en kWh:
00/0.42
Consommation pour maintien 1h a 175/200°C
(kWh): **00/0.68**

Dimensions

Dimensions du produit nu H x L x P en mm:
850x600x618
Dimensions du produit emballé HxLxP en mm:
930x670x720
Dimensions de la cavité H x L x P en mm:
315x430x375
Volume de la cavité en l: **50.4**
Réglage de niveau: **2 pieds avant**
Poids net en kg: **45**
Poids brut en kg: **47**

Elements chauffants & Branchements

Grill en W: **Electrique 1800/800**
Moto ventilateur en W: **30**
Elément circulaire en W: **Sans**
Elément de sole en W: **Electrique 1200**

Branchements

Puissance maxi électrique en kW: **2.615**
Tension en V: **220-240**
Fréquence en Hz: **50**
Intensité en A: **16**
Bornier: **Avec**
Puissance maxi gaz en kW: **7.95**
Réglage gaz en sortie d'usine: **Naturel 20 mbar**
Autres gaz possibles: **Butane / Propane**
Gaz possible en SAV: **Sans**
Injecteurs fournis: **Jeu injecteurs but**
Raccordement au gaz suivant la norme EN30: **2**
Abouts butane / gaz naturel et joint